

JeepTails, as of 2013, come in two size/shape configurations. They are designed to fit the standard Grote 50972 tail lamp assembly (Replaces Jeep SF5457197 and SF5457198) that was used in Jeep CJ (Civilian Jeep) up until 1986, the YJ Wranglers (1987-1995) and the TJ Wranglers from 1997-2006. The JK Wranglers introduced in 2007 have a completely different size and shaped tail lamp assembly.

The JeepTail on the left is for the CJ, YJ and TJ models, which all use a Grote (50971/50972) stop, turn, tail lamp assembly, and has been used on Jeeps, as well as commercial trucks and trailers for many years.

The JeepTail on the right is for the JK Wrangler models, which use a newer tail lamp assembly.



Installation is a simple matter of using a crosspoint (phillips head) screwdriver to remove the 4 screws that secure the red lens in your tail assembly.

1. Remove the 4 screws
2. Remove the plastic sheeting (if present) on the JeepTail and then place the 1/16th inch plastic JeepTail over the red lens. (Not all have sheeting)
3. Insert the 3/8" grommet between the JeepTail and the red lens (for 2010 and newer JK Wranglers)
4. The grommet fits over the hole on the red lens and provides separation and buffering between the plastics to fit properly and protect both pieces
5. Re-install the screws (Always be careful not to over-tighten screws.)

JeepTails, a partir de 2013, se presentan en dos configuraciones de tamaño / forma. Están diseñados para adaptarse a la Grote 50972 montaje estándar lámpara de cola (Sustituye Jeep SF5457197 y SF5457198) que se utilizó en Jeep CJ (Civilian Jeep) hasta 1986, el YJ Wrangler (1987-1995) y los Wranglers TJ 1997-2006. El JK Wrangler introducido en 2007 tiene un tamaño completamente diferente y el conjunto de luces traseras en forma.

El JeepTail de la izquierda es para los modelos de TJ CJ, YJ y, que utilizan un Grote (50971/50972) detenerse, girar, montaje de luces traseras, y se ha utilizado en diferentes tipos de terrenos, así como camiones y remolques comerciales desde hace muchos años.



El JeepTail de la derecha es para los modelos Wrangler JK, que utilizan un conjunto de lámpara de cola nueva.



La instalación es algo fácil de la utilización de un punto de cruce (Phillips) un destornillador para quitar los 4 tornillos que sujetan la lente de color rojo en la cola de montaje.

1. Retire los 4 tornillos
2. Retire las láminas de plástico (si existe) en el JeepTail y luego coloque el 1/16o JeepTail plástico pulgadas sobre el lente de color rojo. (No todos tienen láminas)
3. Colocar la boquilla de 3/8 "entre el JeepTail y la lente de color rojo (para el año 2010 y más nuevos Wranglers JK)
4. El ojal se ajusta sobre el orificio de la lente roja y proporciona la separación y el almacenamiento en búfer entre los plásticos para encajar correctamente y proteger ambas piezas.
5. Vuelva a instalar los tornillos (Siempre tenga cuidado de no apretar demasiado los tornillos.)